

## Schlauchwagen

### Stahl verzinkt / pulverbeschichtet

- Aus Stahlblech feuerverzinkt oder Pulverbeschichtet
- Leichtlaufende Räder
- Trommelrastrierung (je nach Ausführung)
- 40-120m Vielzweckschlauch 16/24mm / 19/27mm / 25/34mm
- Handkurbel
- 1.5m Zuleitung mit Storz oder Raccord
- Strahlrohr Unifighter C7 mit GEKA Anschluss
- Mit oder ohne Handgriff
- Druckgetestet vor Auslieferung



SW650280

### Größen und Varianten

Art.-Nr.	Schlauchdimensionen
	Länge / Schlauch Ø*
Schlauchwagen Stahl feuerverzinkt	
SW650280	80m / 19/27mm
Schlauchwagen Stahl verzinkt, pulverbeschichtet	
SW650440	40m / 19/27mm
SW650460	60m / 19/27mm
SW650480	80m / 19/27mm
SW6504100	100m / 16/24mm
Schlauchwagen Stahl Lackiert 4-Rädrig mit Bremse	
SW650380	bis 80m / 19/27mm oder 120m 16/24mm
Schlauchwagen Budget feuerverzinkt	
SWB65040	40m / 19/27mm
SWB650120	120m / 19/27mm
MP(X)	Mehrpreis Presshülse anstelle Schlauchbride X=(16),(19),(25)er Schlauch (Details siehe Seite 65)



SW6504xx



Presshülse



SW650380



SWB65040



SWB650120