

Strahlrohre

Mehrzweckstrahlrohr Euro



- Messing
- Stufenlose regulierbar Voll- bis Sprühstrahl
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- O-Ring aus Gummi als Fallschutz
- Leistung bei 4bar 34l/min

Art.- Nr.	Anschluss	Preis in Fr.
4057	16mm Stutzen	
4058	19mm Stutzen	
4059	25mm Stutzen	

Mehrzweckstrahlrohr Euro DN

Art.- Nr.	Anschluss	Farbe	Preis in Fr.
40582	16mm Stutzen	rot	
40583	19mm Stutzen	rot	
4060	16mm Stutzen	schwarz	
4061	19mm Stutzen	schwarz	
4062	1" AG	schwarz	

- Messing vernickelt
- Stufenlose regulierbar Voll- bis Sprühstrahl
- Vollgummiummantelung in rot oder schwarz
- Leistung bei 4bar 46l/min



Strahlrohr Unifighter C7 + C10 mit Handgriff



- Messing vernickelt
- mit Handgriff
- Stufenlose regulierbar Voll- bis Sprühstrahl
- Schwarze Vollgummiummantelung
- Leistung bei 6bar:
 - Unifighter C7: 75l/min
 - Unifighter C10: 150l/min

Art.- Nr.	Anschluss	Preis in Fr.
Unifighter C7		
4064	1" Aussengewinde	
4065	Geka	
4066	Storz 25 (D)	
Unifighter C10		
4067	1" Aussengewinde	
4068	Geka	
4069	Storz 25 (D)	

Hohlstrahlrohr Unifighter V12

Art.- Nr.	Anschluss	Preis in Fr.
4070	Storz 55 (C)	

- in Messing vernickelt
- mit Handgriff
- Stufenlose regulierbar Voll- bis Sprühstrahl
- Vollgummiummantelung
- Leistung bei 6bar 216l/min



Strahlrohr Typ 7405



- in Messing verchromt
- mit Handhebel
- Leistung bei 4bar 34l/min

Art.- Nr.	Anschluss	Preis in Fr.
4072	19mm Stutzen	

Strahlrohr in Alu Typ DM mit Handgriff



- Aluminium
- mit Handgriff und Handhebel
- Umstellbar für Voll- bis Sprühstrahl
- Handhebel
- Leistung bei 4bar 43l/min

Art.- Nr.	Anschluss	Preis in Fr.
4051	16mm Stutzen	
4052	19mm Stutzen	
4053	Storz 25 (D)	
4054	Geka	

Mehrzweckstrahlrohr DIN 14365

Art.- Nr.	Anschluss	Preis in Fr.
4055	Storz 25 (D)	

- Aluminium
- mit Handgriff und Handhebel
- Umstellbar für Voll- bis Sprühstrahl
- Leistung bei 4bar 43l/min



Waschpistole



Art.-Nr.: 4050s

- in robuster Messing und Chromstahl Kombination
- Stufenlose Einstellung für Voll- und Sprühstrahl
- Feststellbügel für Dauerbetrieb
- Betriebstemperatur bis max +50°C
- Leistung bei 4bar 25l/min

Art.- Nr.	Anschluss	Preis in Fr.
4050	½" Innengewinde	
4050s	½" Innengewinde	

- Messing und Edelstahl
- Laugen- und Säurebeständig
- Für Trinkwasser nach Trinkwasserkonform
- Gummiummantelung
- Stufenlose Einstellung für Voll- bis Sprühstrahl
- Feststellbügel für Dauerbetrieb
- Betriebstemperatur bis max +50°C
- Betriebsdruck bis max. 24bar



Art.-Nr.: 4050